

# FLEETRITE®

## ACUMULADORES

### HIGH PERFORMANCE™

LA PIEZA CLAVE PARA TODAS LAS MARCAS

# FLEETRITE®

No. parte Fleetrite	VOLTAJE	BCI	Arranque en Frío (CCA) @ -18°C	Capacidad de Reserva (RC) @ 27°C	DIMENSIONES MAXIMAS [mm]			DESCRIPCION	APLICACIÓN
			Amperes	Minutos	Largo	Ancho	Alto		
FLRT31T925HP	12 V	31	925	190	330	171	241	BATERIA CON MONTAJE DE TORNILLO	TRACTO CAMIONES CON CAMAROTE
FLRT31P925HP	12 V	31	925	190	330	171	241	BATERIA CON MONTAJE DE POSTE	CAMAROTE
FLRT31T760HP	12 V	31	760	180	330	171	241	BATERIA CON MONTAJE DE TORNILLO	CAMIONES DE CARGA SIN CAMAROTE
FLRT31P760HP	12 V	31	760	180	330	171	241	BATERIA CON MONTAJE DE POSTE	CAMAROTE
FLRT8D1200HP	12 V	8D	1200	380	527	279	254	BATERIA CON MONTAJE DE POSTE	AUTOBUSES FORANEOS
FLRT4DLT860HP	12 V	4DLT	860	250	508	208	207	BATERIA CON MONTAJE DE POSTE	CAMIONES URBANOS

NOTAS: • PARA UNIDADES DE CARGA CON EQUIPOS ESPECIALES Ó LUCES ENCENDIDAS TODO EL TIEMPO, SE RECOMIENDAN LOS ACUMULADORES FLRT31T925HP Y/O FLRT31P925HP  
• BATERÍAS DE ARRANQUE. NO APLICABLES PARA CICLAJE PROFUNDO. POR EJEMPLO: CAJAS REFRIGERADAS O REMOLQUES CON EXCEDENTE DE CARGA.

## LA PIEZA CLAVE PARA TODAS LAS MARCAS

Asistencia 01 .800.7000.123 / [www.internationalrefacciones.com](http://www.internationalrefacciones.com)

Disponible en toda la Red de Distribuidores International.



DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDA SU COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE INTERNATIONAL PARTS DISTRIBUTION S.A. DE C.V.



La línea de acumuladores Fleetrite® está fabricada con lo último en tecnología y componentes de alta calidad. Su tamaño y estructura ideal de placas, así como la distribución de sus rejillas hacen de los acumuladores Fleetrite® su mejor opción para mantener las unidades con la energía necesaria para estar siempre en el camino.

Desarrolladas bajo altos estándares de calidad y con el respaldo de International, cuentan con 24 meses de garantía y los primeros 15 meses de reemplazo sin costo.

NOTA: Baterías de Arranque. No aplicables para ciclaje profundo. Por ejemplo: Cajas Refrigeradas o Remolques con excedente de carga.

## ESTRUCTURA DEL ACUMULADOR FLEETRITE®



**15** MESES DE REEMPLAZO SIN COSTO

**24** MESES DE GARANTIA

## VENTAJAS

- Disponibilidad de acumuladores del tipo 31, 4DLT y 8D
- Aplicaciones para camiones de carga y pasaje de todas las marcas
- Alta tecnología de componentes para brindar la mejor capacidad de arranque para accionar el motor
- Acumuladores libres de mantenimiento en condiciones normales de uso
- Excelente capacidad de reserva para alimentar los accesorios esenciales del vehículo, conduciendo de noche y ante una eventual falla del alternador.
- Más material activo (CCA) para una mejor respuesta en el arranque a bajas temperaturas

No. DE PARTE FLEETRITE	DESCRIPCIÓN
FLRT31T925HP	Acumulador 12V, 925 cca, libre de mantenimiento Tipo tornillo
FLRT31T760HP	Acumulador 12V, 760 cca, libre de mantenimiento Tipo tornillo
FLRT31P925HP	Acumulador 12V, 925 cca, libre de mantenimiento Tipo poste
FLRT31P760HP	Acumulador 12V, 760 cca, libre de mantenimiento Tipo poste
FLRT4DLT860HP	Acumulador 12V, 860 cca, bajo mantenimiento Tipo poste
FLRT8D1200HP	Acumulador 12V, 1200 cca, bajo mantenimiento Tipo poste

## ¿POR QUÉ SON DIFERENTES LOS ACUMULADORES FLEETRITE?

Los acumuladores FLEETRITE® cuentan con una aleación calcio-plata que ayuda a controlar la pérdida por agua, además de mejorar la conductividad eléctrica interna.

Cuenta con una tapa libre mantenimiento la cual mediante un sistema tipo laberinto, reduce la gasificación, mejora la condensación de agua retornándola a la celda y reduciendo la pérdida de electrolito bajo condiciones de operación normal.

Cuenta con una formulación que incluye el aditivo expansor, el cual mejora las propiedades de las placas, incrementando el área de transferencia eléctrica y mejorando la capacidad de arranque en frío, para tener un mejor desempeño al momento de encender el motor.

ES UN ACUMULADOR QUE CUMPLE CON ESTÁNDARES DE CALIDAD TANTO AMERICANOS COMO NACIONALES, RESPALDADOS POR PRUEBAS ELÉCTRICAS EN LAS QUE SE INSPECCIONAN MÁS DE 115 PUNTOS AL MOMENTO DE SU PRODUCCIÓN EN PLANTA.

## LOS ACUMULADORES FLEETRITE HIGH PERFORMANCE CUMPLEN Y EXCEDEN LAS NORMAS DE FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN BCI.

### Pequeños detalles de un gran acumulador

#### Rejillas:

De tipo radial, las cuales conducen la energía directamente a los conectores y por ende a la terminal positiva.

#### Conectores:

De grueso calibre que permiten la mejor conducción de la corriente eléctrica interna entre las celdas y los postes.

### Terminales:

Las de tipo tornillo ayudan a la sujeción de las conexiones del vehículo, su base en acabado plomo brinda una mejor respuesta para el encendido del vehículo.

### Aditivos especiales FLEETRITE®

Aleaciones y componentes internos que otorgan la capacidad especial que necesita cada tipo de unidad sea cual sea su uso y aplicación. Más material activo (CCA) para una mejor respuesta en el arranque a bajas temperaturas.